

СМАРТ ИИ5Н ШНЗ

ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС ИИ 5Н/ШПРИЦЕВОЙ НАСОС ШНЗ



ИИ5Н/ШНЗ



**ЮМЕДИКА**

ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС ЮМЕДИКА СМАРТ ИН5Н СО ВСТРОЕННЫМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ РАСТВОРОВ ДЕЛАЕТ ПРОЦЕДУРУ ВЛИВАНИЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ И УДОБНОЙ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- подогрев трубки
- 1500 хранимых записей
- максимальная потребляемая мощность: 30 Вт
- система тревог: окклюзия, конец инфузии, заряд, превышение скорости, ошибка системы, пузырьков воздуха и т.д.
- параметры инфузии: 20 кап/мл и 60 кап/мл
- длительность работы при полном заряде батареи со скоростью инфузии 25 мл/ч - более 6 часов
- LCD и LED дисплей
- двухпроцессорный мониторинг
- разнообразные световые и звуковые сигналы тревоги
- режимы "по весу", "по времени", "по каплям" и "по плану"
- динамическое отображение давления
- установка 3 уровней сигнала тревоги окклюзии
- ультразвуковое обнаружение пузырьков
- калибровка инфузионных устройств
- функция открытой вены
- интерфейс вызова медсестры
- ночная внутренняя подсветка
- интеллектуальная компенсация пульсаций
- быстрый контроль показателей
- водонепроницаемая конструкция
- индикация постоянного тока и внутреннего питания
- мульти-направленный зажим для вертикальной или горизонтальной фиксации



СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- шнур питания
- крепление насоса
- инструкция на русском языке

ШПРИЦЕВОЙ НАСОС ЮМЕДИКА СМАРТ ШНЗ С ДИСПЛЕЕМ И ФУНКЦИЕЙ ВЕСА ПАЦИЕНТА

ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ, СТАБИЛЬНОСТЬЮ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ ИНФУЗИИ И МИКРОДОЗИРОВАНИЕМ ВВОДИМЫХ ПРЕПАРАТОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- автоматическая калибровка шприцев
- 1000 хранимых записей
- максимальная потребляемая мощность: 30 Вт
- система тревог: окклюзия, конец инфузии, заряд, превышение скорости, ошибка системы и т.д.
- шприцы на 10, 20, 30, 50 мл с возможностью калибровки
- длительность работы при полном заряде батареи со скоростью инфузии 5 мл/ч - более 6 часов
- LCD и LED дисплей
- ввод режима веса тела
- автоматическое определение размера шприца
- установка 3-х уровней сигнала тревоги окклюзии
- автоматическое снижение ударной дозы при появлении окклюзии
- установка граничных значений
- информация о подаваемом объеме
- режимы "по скорости" и "по весу"
- скорость потока в открытой вене
- быстрый контроль показателей
- предотвращение поломки с клавишей "Продувка"
- кнопка блокировки настроек скорости потока
- разнообразные световые и звуковые сигналы тревоги
- индикация постоянного тока и внутреннего питания
- мульти-направленный зажим для вертикальной или горизонтальной фиксации



СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- шнур питания
- крепление насоса
- инструкция на русском языке

ЧУП "ЮМЕДИКА"

г. Минск, переулок Бехтерева, 10-202

тел./факс: +375 17 2992136, 2739350

jumedica.by@gmail.com


ЮМЕДИКА

Произведено
в Республике Беларусь